

Haier
NUEVO

FLEXIS S



2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



Control por Wi-Fi
integrado

Estándar HJ1-W/B




Haier Flexis S, la nueva unidad interior con la clase de eficiencia energética más alta de A+++ . El aire acondicionado Flexis S combina rendimiento, confort y aire saludable. Con tecnologías avanzadas como la nueva UVC Plus y Steri-Clean a 56°C, elimina eficazmente bacterias e impurezas. Disponible en blanco y negro en versiones de 2,5 kW, 3,5 kW, 5 kW y 7,1 kW, su funcionamiento ultrasilencioso y su control remoto a través de WiFi hOn la convierten en la opción ideal para un confort óptimo en el día a día.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



UVC Plus



Self Clean



Steri-Clean a 56 °C



Coanda Plus



Fácil instalación



Silencioso

MODELO	Interior	Negro	AS25SBBHRA-MB	AS35SBBHRA-MB	AS50SDBHRA-MB	AS71SEPHRA-MB
		Blanco	AS25SBBHRA-MW	AS35SBBHRA-MW	AS50SDBHRA-MW	AS71SEPHRA-MW
	Exterior	Estándar	1U25DEBFRA-S	1U35DEBFRA-S	1U50KEBFRA-S	1U71WEPFRA-S
Datos de rendimiento						
Potencia de salida - REFRIGERACIÓN	nom. (min-max)	kW	2,60 (0,8-3,4)	3,50 (0,8-3,8)	5,30 (2,0-6,3)	7,10 (2,1-8,0)
Potencia de salida - CALEFACCIÓN	nom. (min-max)	kW	3,0 (0,7-3,7)	3,7 (0,7-4,0)	5,9 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom. (min-max)	kW	0,65 (0,3-1,2)	1,05 (0,3-1,3)	1,46 (0,21-2,2)	1,97 (0,21-2,2)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom. (min-max)	kW	0,80 (0,3-1,4)	1,08 (0,3-1,4)	1,47 (0,5-2,7)	1,95 (0,6-3,2)
Eficiencia energética	EER	W/W	4,0	3,31	3,61	3,60
	COP	W/W	3,71	3,41	4,0	3,80
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	2,60	3,20	5,30	7,10
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	2,50	2,80	4,70	5,60
Eficiencia energética	SEER		8,80 (A+++)	8,51 (A+++)	8,51 (A+++)	8,50 (A+++)
	SCOP		5,50 (A+++)	5,60 (A+++)	5,60 (A+++)	5,40 (A+++)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	103	132	218	292
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	761	852	1430	1704
Unidad interior						
Alimentación eléctrica		Fases/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	H	m ³ /h	610/550	630/580	800/830	1060/910
Deshumidificación		L/h	1,2	1,4	2,3	3,0
Alta potencia de sonido - REFRIGERACIÓN		dB	58	60	60	65
Alta potencia de sonido - CALEFACCIÓN		dB	58	60	60	65
Presión sonora - REFRIGERACIÓN		dB(A)	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/36/31	48/42/35/27
Presión sonora - CALEFACCIÓN		dB(A)	36/31/27/19	35/32/28/20	44/40/36/31	44/40/36/31
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	812x296x203	812x296x203	983x221x322	1119x246x349
Dimensiones del embalaje	An. x Pr. x Al.	mm	876x365x272	876x365x272	1050x397x301	1185x428x331
Peso neto/bruto		kg	8,80/11,10	8,80/11,10	12,80/15,60	15,40/18,90
Unidad exterior						
Alimentación eléctrica		Fases/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Cable de alimentación		N x mm ²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Cable de interconexión		N x mm ²	4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,0
Potencia sonora	H	dB	63	63	65	70
Presión sonora	H	dB(A)	49	51	55	57
Intensidad abs. en funcionamiento en frío/calor	Máx.	A	6,20/6,20	6,20/6,20	12,30/12,30	14,00/14,00
Intensidad abs. en arranque en frío/calor	Máx.	A	1,5/1,5	1,5/1,5	2,0/2,0	2,0/2,0
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	753x275x549	753x275x549	820x306x642	890x340x705
Dimensiones del embalaje	An. x Pr. x Al.	mm	875x360x608	875x360x608	940x390x697	1010x440x764
Peso neto/bruto		kg	22,4/24,8	24,0/26,4	36,3/39,1	43/47
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Datos de instalación						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubería de líquido	Ø	mm (pulg.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubería de gas	Ø	mm (pulg.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante		m	5	5	7	7
Longitud máxima de la tubería		m	20	20	25	25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	10	10	15	15
Carga de refrigerante en fábrica		kg	0,54	0,55	1,10	1,35
Carga de refrigerante en fábrica		TCO ₂ eq	0,36	0,37	0,74	0,91
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar		g/m	20	20	20	20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (interior/exterior)	min-máx	°C	21-35/-20-43			
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (interior/exterior)	min-máx	°C	10-27/-20-24			