

## NUEVO BZ ultracompacto - R32

- Diseño compacto con sólo 779 mm de ancho
- Aire más limpio con un filtro PM2,5
- ¡Super silencioso! Hasta 20 dB(A)
- Aerowings para cambiar la dirección del caudal de aire
- Gran ahorro de energía
- Refrigeración incluso a -10 °C
- Control opcional a través de Internet y voz



Kit			KIT-BZ25-ZKE	KIT-BZ35-ZKE	KIT-BZ50-ZKE	KIT-BZ60-ZKE
Potencia frigorífica	Nominal (mín. - máx.)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,30 (0,85 - 3,90)	5,00 (0,98 - 5,40)	6,00 (0,98 - 6,50)
EER <sup>1)</sup>	Nominal (mín. - máx.)	W/W	3,68 (4,05 - 3,33)	3,24 (3,54 - 3,05)	3,03 (3,92 - 2,90)	3,03 (3,92 - 2,83)
<b>SEER <sup>2)</sup></b>			<b>6,30 A++</b>	<b>6,30 A++</b>	<b>6,50 A++</b>	<b>6,40 A++</b>
Pdesign (frío)		kW	2,5	3,3	5	6
Consumo	Nominal (mín. - máx.)	kW	0,68 (0,21 - 0,90)	1,02 (0,24 - 1,28)	1,65 (0,25 - 1,86)	1,98 (0,25 - 2,30)
Consumo anual de energía <sup>3)</sup>		kWh/a	139	183	269	328
Potencia calorífica	Nominal (mín. - máx.)	kW	3,15 (0,80 - 3,60)	3,70 (0,80 - 4,40)	5,40 (0,98 - 7,50)	6,80 (0,98 - 8,00)
Potencia calorífica a -7 °C		kW	2,14	2,60	4,62	5,1
COP <sup>1)</sup>	Nominal (mín. - máx.)	W/W	4,09 (4,21 - 3,50)	3,72 (4,10 - 3,49)	3,42 (4,67 - 3,09)	3,16 (4,26 - 3,02)
<b>SCOP <sup>2)</sup></b>			<b>4,30 A+</b>	<b>4,20 A+</b>	<b>4,20 A+</b>	<b>4,10 A+</b>
Pdesign a -10 °C		kW	1,9	2,4	4	4,4
Consumo	Nominal (mín. - máx.)	kW	0,77 (0,19 - 1,03)	1,00 (0,20 - 1,26)	1,58 (0,21 - 2,43)	2,15 (0,23 - 2,65)
Consumo anual de energía <sup>3)</sup>		kWh/a	619	800	1333	1502
<b>Unidad interior</b>			<b>CS-BZ25ZKE</b>	<b>CS-BZ35ZKE</b>	<b>CS-BZ50ZKE</b>	<b>CS-BZ60ZKE</b>
Suministro eléctrico		V	230	230	230	230
Fusible recomendado		A	16	16	16	20
Conexión interior / exterior		mm <sup>2</sup>	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5
Caudal de aire	Frío / Calor	m <sup>3</sup> /min	10,5/9,5	10,8/11,3	12,5/13,2	12,7/13,6
Volumen de humedad eliminada		L/h	1,5	1,9	2,8	3,3
Presión sonora <sup>4)</sup>	Frío (Al/Ba/S-Ba)	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34	45/37/34
	Calor (Al/Ba/S-Ba)	dB(A)	36/27/24	38/33/25	44/37/34	45/37/34
Dimensiones	Al x An x Pr	mm	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209
Peso neto		kg	8	8	8	9
<b>Unidad exterior</b>			<b>CU-BZ25ZKE</b>	<b>CU-BZ35ZKE</b>	<b>CU-BZ50ZKE</b>	<b>CU-BZ60ZKE</b>
Caudal de aire	Frío / Calor	m <sup>3</sup> /min	30,4/30,4	31,1/30,4	32,7/32,7	42,6/39,2
Presión sonora <sup>4)</sup>	Frío / Calor (Al)	dB(A)	48/49	48/50	48/49	50/50
Dimensiones <sup>5)</sup>	Al x An x Pr	mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Peso neto		kg	24	25	35	40
Diámetro tubería	Líquido	Pulg. (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gas	Pulg. (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)
Rango de longitud de tubería		m	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 30
Desnivel de altura (int./ext.)		m	15	15	15	15
Longitud precargada de la tubería		m	7,5	7,5	10	7,5
Cantidad de gas adicional		g/m	10	10	15	15
Refrigerante (R32) / CO <sub>2</sub> Eq.		kg / T	0,52/0,35	0,61/0,41	1,07/0,72	1,11/0,75
Rango de funcionamiento	Frío mín. ~ máx.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Calor mín. ~ máx.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511, 2) Escala de etiqueta energética de A+++ a D, 3) El consumo anual de energía se calcula de acuerdo con el Reglamento (UE) 626/2011, 4) La presión sonora de la unidad interior muestra el valor medido en un punto situado a 1 m por delante y 0,8 m por debajo de la unidad, En el caso de la unidad exterior, situado a 1 m por delante y 1 m por detrás de la unidad, La presión sonora se mide de acuerdo con JIS C 9612, S-Ba: Modo silencioso, Ba: La velocidad más baja del ventilador configurada, 5) Añadir 70 mm para la salida de tuberías.

### Accesorios

<b>CZ-TACG1</b>	Adaptador Wi-Fi para control inteligente a través de la app Panasonic Comfort Cloud
-----------------	---

### Accesorios

<b>CZ-CAPRA1</b>	Adaptador de interfaz RAC para la integración en el S-Link
<b>CZ-RD517C</b>	Mando de pared para split y consola de suelo



SEER: Para KIT-BZ50-ZKE. SCOP: Para KIT-BZ25-ZKE. SÚPER SILENCIOSO: Para KIT-BZ25-ZKE y KIT-BZ35-ZKE. CONTROL VÍA INTERNET: Opcional.