

ANORI 2 MULTI SPLIT

UNIDAD INTERNA	JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50
Capacidad Nominal Frío	2,05 kW	2,64 kW	3,52 kW	5,27 kW
Capacidad Nominal Calor	2,35 kW	2,93 kW	3,81 kW	5,38 kW
Nivel sonoro Unidad Interior Min/Máx	24/42 dB(A)	24/42 dB(A)	24/42 dB(A)	30/48 dB(A)
Dimensiones unidad interior en mm	792/292/201	792/292/201	792/292/201	940/316/224

UNIDAD EXTERIOR MULTI	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Número de unidades interiores	2x1	2x1	3x1	3x1	4x1	5x1
Tipo de gas refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Capacidad Nominal Frío	4,10 kW	5,30 kW	6,20 kW	7,90 kW	10,50 kW	12,00 kW
Capacidad Nominal Calor	4,80 kW	5,60 kW	6,60 kW	8,20 kW	11,00 kW	13,00 kW
SEER/SCOP*	6,15/4,05	6,13/4,11	6,45/4,39	6,29/4,04	6,24/4,07	6,13/4,08
Clasificación energética Frío/Calor	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Presión sonora	54 dB(A)	55 dB(A)	56 dB(A)	57 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)
Carga de refrigerante para	15,0 m	15,0 m	22,5 m	22,5 m	30,0 m	37,5 m
Longitud total de tubería	40 m	40 m	60 m	60 m	80 m	80 m
Longitud máxima tubería a cada unidad interior	25 m	25 m	30 m	30 m	35 m	35 m
Dimensiones unidad exterior en mm	800/545/315	800/545/315	834/655/335	834/655/335	985/808/409	985/808/409
Altura máxima entre unidad interior y exterior	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m
Altura máxima entre unidades exteriores	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m

NOTA: Capacidades medidas para todos los equipos en las siguientes condiciones: Modo refrigeración: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

*SEER/SCOP según EN1485. Valores de referencia para la zona climática promedio.

COMBINACIONES DISPONIBLES ANORI MULTI

2X1

3X1

4X1

5X1

LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M		LSGT100-4M		
20+20	20+20	20+20+20	20+20+20	25+25+25	20+20+20+20	20+20+35+35	20+35+35+35
20+25	20+25	20+20+25	20+20+25	25+25+35	20+20+20+25	20+20+35+50	20+35+35+50
20+35	20+35	20+20+35	20+20+35	25+35+35	20+20+20+35	20+25+25+25	25+25+25+25
25+25	25+25	20+25+25	20+20+50		20+20+20+50	20+25+25+35	25+25+25+35
	25+35	20+25+35	20+25+25		20+20+25+25	20+25+25+50	25+25+25+50
			20+25+35		20+20+25+35	20+25+35+35	25+25+35+35
			20+35+35		20+20+25+50	20+25+35+50	25+25+35+50

LSGT125-5M

20+20+20+20+20	20+20+20+25+25	20+20+20+25+50	20+20+25+35+35	20+25+25+25+25	20+25+35+35+35	25+25+25+25+50
20+20+20+20+25	20+20+20+25+35	20+20+25+25+25	20+20+25+35+50	20+25+25+25+35	20+35+35+35+35	25+25+25+35+35
20+20+20+20+35	20+20+20+25+50	20+20+25+25+35	20+20+35+35+35	20+25+25+35+35	25+25+25+25+25	25+25+35+35+35
20+20+20+20+50	20+20+20+35+35	20+20+25+25+50	20+20+35+35+50	20+25+25+35+50	25+25+25+25+35	