

Hoja de características del producto

Especificaciones



Piloto iL simple verde

A9E18321

Principal

range of product	Acti9
Nombre del producto	Acti 9 iINT
Tipo de producto o componente	Piloto luminoso modular
Nombre abreviado del equipo	iIL
[Us] Tensión nominal de alimentación	110...230 V AC en 50/60 Hz 110...130 V DC

Complementario

indicator light	1 LED verde, 100000 H 0,3 W)
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico
compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine	Superior, estado 1 ProDis
pasos de 9 mm	2
Altura	82 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	69,5 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
terminal de conexión auxiliar	Terminal tipo borne 1 cable(s) rígido 0,5 mm² Terminal tipo borne 2 cable(s) rígido 2,5 mm² Terminal tipo borne 1 cable(s) flexible 0,5 mm² Terminal tipo borne 2 cable(s) flexible 2,5 mm² Terminal tipo borne 2 cable(s) flexible con terminal 2,5 mm²
longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
par de apriete	1 N.m

Entorno

Normas	IEC 60947-5-1
Grado de protección IP	IP2 IPxx B
Grado de contaminación	3
tropicalización	2
humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de operación	-35...70 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C
--	-------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,500 cm
Paquete 1 Ancho	2,000 cm
Paquete 1 Longitud	8,000 cm
Paquete 1 Peso	38,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,500 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	23,500 cm
Paquete 2 Peso	514,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	5,124 kg

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Cómo le ayuda esta información >

Huella ambiental

Información medioambiental

[Perfil ambiental del producto](#)



Aceptado

Use Better

Materiales y embalaje

[Directiva RoHS de la UE](#)

Cumple

Número SCIP

Bd11381c-0aa6-4420-ab5d-89c25fd971d5

Regulación REACh

[Declaración de REACh](#)

China RoHS Regulation

[Declaración RoHS China](#)

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

WEEE



El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura