

Hoja de características del producto

Especificaciones



Interruptor en carga, Acti9 iSW, 1P, 20A, 250V

A9S60120

Principal

Gama	Acti9
Nombre del producto	Acti 9 iSW-NA
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Nombre abreviado del equipo	iSW
Función	Control
Número de polos	1P
Categoría de empleo	AC-22A
poder de seccionamiento	Sí

Complementario

[Ie] Corriente nominal de empleo	20 A en 250 V CA 50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V CA 50/60 Hz
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
Tipo de control	Maneta
Señalizaciones en local	Indicación de encendido/apagado
indicador de posición del contacto	Sí
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
pasos de 9 mm	2
Altura	77 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	70 mm
Color	Gris
Durabilidad mecánica	300000 ciclos
Durabilidad eléctrica	30000 ciclos
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel - 10 mm² - rígido Terminales de tipo túnel - 10 mm² - flexible Terminales de tipo túnel - 10 mm² - flexible con terminal
longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
par de apriete	1,2 N.m

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Normas	EN/IEC 60669-2-4
Grado de protección IP	IP4
Grado de contaminación	2
tropicalización	2
humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de operación	-20...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	5,8 cm
Paquete 1 Longitud	6,8 cm
Paquete 1 Peso	52,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,8 cm
Paquete 2 Ancho	9,4 cm
Paquete 2 Longitud	22,2 cm
Paquete 2 Peso	676,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	144
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	8,553 kg

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Cómo le ayuda esta información >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg.eq.CO2)	1
----------------------------------	---

Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
----------------------------	---

 BVB	Aceptado
---	----------

Use Better

Materiales y embalaje

Directiva RoHS de la UE	Cumple
---	--------

Regulación REACh	Declaración de REACh
------------------	--------------------------------------

China RoHS Regulation	Declaración RoHS China
-----------------------	--

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
------------------------	---

WEEE	
------	---

El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura