

Hoja de características del producto

Especificaciones



Conmutador, Acti9 iSSW, 3 posiciones, 1 inversor, 20 A, 250VAC

A9E18073

Principal

range of product	Acti9
Nombre del producto	Acti 9 iSW
Tipo de producto o componente	Changeover switch ((**))
Nombre abreviado del equipo	iSSW
Función	Control de circuito eléctrico
Número de polos	1P
Tipo y composición de contactos	1 C/A
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V CA 50/60 Hz
Normas	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Complementario

[Ie] Corriente nominal de empleo	20 A
Tipo de control	Maneta 3 posiciones
Marcado	1 - 0 - 2
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Soporte de montaje	Carril DIN
pasos de 9 mm	2
Altura	82 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	75 mm
Color	Blanco
Durabilidad eléctrica	AC-22, estado 1 30000 ciclos cos Phi = 0.8
Conexiones - terminales	Borne escalonado - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 0,5...2,5 mm² flexible Borne escalonado - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 0,5...2,5 mm² rígido sin extremidad de cable
longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
par de apriete	1 N.m

Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
tropicalización	2
Grado de contaminación	3

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de operación	-20...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	1,900 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	45,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	10,000 cm
Paquete 2 Ancho	8,000 cm
Paquete 2 Longitud	23,000 cm
Paquete 2 Peso	588,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	5,794 kg

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Cómo le ayuda esta información >

Huella ambiental



Aceptado

Use Better

Materiales y embalaje

[Directiva RoHS de la UE](#)

Cumple

Número SCIP

E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b

Regulación REACh

[Declaración de REACh](#)

China RoHS Regulation

[Declaración RoHS China](#)

Use Again

Reempaquetar y refabricar

WEEE



El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura