



DEXTERIDAD



SMARTSWIPE™



CONFORT



GUANTES ANTICORTE DE NITRILO NIVEL A

CARACTERÍSTICAS

- Diseñados para ofrecer la mejor durabilidad y comodidad durante todo el día de trabajo, ideales para el manejo de materiales o pequeños trabajos
- Palma reforzada con nitrilo texturado
- Diseñados para ofrecer una alta destreza cuando manipulamos objetos pequeños
- SMARTSWIPE™ en las yemas de los dedos y las palmas, que permite el uso de pantallas táctiles sin necesidad de quitarse los guantes
- Certificación europea de protección contra el corte: EN420 y EN388:2016 (4121A)

INFORMACIÓN TÉCNICA

NIVEL ANTICORTE (CÓDIGO COLOR):
NIVEL ANTICORTE A (BLANCO)

COLOR DEL GUANTE:
ROJO

MATERIAL:
TEJIDO DE NAILON Y LICRA. RECUBRIMIENTO: NITRILO

GALGA:
13

TALLAS:
S/7 - 11/XXL

EMBALAJE

TAMAÑO	UNITARIO			PAQUETE DE 12 PARES		
	REFERENCIA	CANTIDAD	EMBALAJE (BOLSA/CAJA)	REFERENCIA	CANTIDAD	EMBALAJE (BOLSA/CAJA)
7 / S	4932479712	1	6/120	4932479713	12	12/144
8 / M	4932471416	1	6/120	4932471614	12	12/144
9 / L	4932471417	1	6/120	4932471615	12	12/144
10 / XL	4932471418	1	6/120	4932471616	12	12/144
11 / XXL	4932471419	1	6/120	4932471617	12	12/144



SIEMPRE **SEGURO.**
SIEMPRE **PRODUCTIVO.**

La información contenida en esta hoja era correcta en la fecha de emisión.

Techtronic Industries Iberia
28823 Madrid
España

es.milwaukeetool.es



DEXTERIDAD



SMARTSWIPE™



CONFORT



GUANTES ANTICORTE DE NITRILO NIVEL A

INSTRUCCIONES DE CUIDADO



LAVADORA, PROCESO NORMAL
TEMPERATURA MÁXIMA DE
LAVADO 40° CENTÍGRADOS



LIMPIAR SIN
QUÍMICOS



NO PLANCHAR



SIN LEJÍA



NO METER EN LA
SECADORA



MÁX. 5 CICLOS DE
LAVADO

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase original, en condiciones normales de temperatura y humedad y en un lugar limpio, cubierto y ventilado. Los guantes pueden utilizarse fuera del envase 5 años después de la fecha de producción, impresa en el guante. Los guantes deben utilizarse en los 3 años siguientes a su compra. La vida útil de los guantes se basa en el desgaste y la abrasión. Temperatura de almacenamiento: de -5°C a 35°C. Humedad de almacenamiento: 20% - 75%.

INSTRUCCIONES DE USO

No utilices guantes cuando te encuentres cerca de piezas giratorias de máquinas (hojas de sierra, taladros, etc.). El producto no protegerá contra productos químicos, manipulación de objetos calientes o fríos, objetos muy afilados que impacten en las manos con gran fuerza o velocidad. si el nivel de desgarro ≥ 1 entonces no utilizar cerca de maquinaria en movimiento-peligro de enredo. Este producto está diseñado para minimizar el riesgo / proporcionar protección contra el riesgo mecánico general.

FECHA DE CADUCIDAD

Una vez sacados de su envase los guantes pueden utilizarse hasta 5 años después de la fecha de fabricación, impresa en el guante. Los guantes deben utilizarse dentro de los 3 años siguientes a su compra. La vida útil de los guantes se basa en el desgaste y la abrasión.



SIEMPRE **SEGURO.**
SIEMPRE **PRODUCTIVO.**

La información contenida en esta hoja era correcta en la fecha de emisión.

Techtronic Industries Iberia
28823 Madrid
España

es.milwaukeetool.es