

MILWAUKEE® GUÍA DE GAFAS

GAFAS DE SEGURIDAD ANTIVAHO Y ANTIRAYADURAS

GAFAS DE SEGURIDAD AUMENTADAS

GAFAS DE SEGURIDAD PERFORMANCE

GAFAS DE SEGURIDAD PREMIUM

TIPO DE GAFAS



	TRANSPARENTES	GRISES	AHUMADAS	AMARILLAS	CON AUMENTO	TRANSPARENTES	GRISES	AHUMADAS	AMARILLAS	TRANSPARENTES	POLARIZADAS
REFERENCIA	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927	49324789- 09 / 10 / 11 / 12	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928	4932471885	4932471886
MARCADO MONTURA	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
CLASIFICACIÓN OCULARES	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	MT 1FT K CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
CARACTERÍSTICAS											
PUENTE NASAL EXTRAÍBLE	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
AJUSTE CÓMODO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLASE ÓPTICA (CLASE 1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RESISTENCIA TEMPERATURAS EXTREMAS (-5° C / +55° C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTIRAYADURAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTIVAHO	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INSERTO EXTRAÍBLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
LIGERAS	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
CON AUMENTO	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
FUNDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
POLARIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
CORRECCIÓN ÓPTICA	-	-	-	-	+1 / +1.5 / +2 / + 2.5	-	-	-	-	-	-
APLICACIONES											
TRABAJO EN INTERIOR	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-
TRABAJO EN EXTERIOR	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
ENTORNO SOLEADO	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓
ILUMINACIÓN INDUSTRIAL	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-
APLICACIONES DE CERCA	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
ENTORNO CON POLVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓