

Hoja de características del producto

Especificaciones



Caja de distribución; Kaedra; Superficie; 6 aberturas; 12 Módulos

13181

Principal

Gama	Mureva
Nombre del producto	Mureva Enclosure
Tipo de producto o componente	Cofret estanco
Tipo de envoltente	Envoltente para salida de corriente
descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje

Complementario

montaje de armario	Superficie
pasos de 9 mm	24
número de módulos de 18 mm por fila	12
número total de módulos de 18 mm	12
número de filas horizontales	1
clase de aislamiento eléctrico	Clase II Doble aislamiento
número de aberturas en la interfaz	6
número de placas	2 para controles de pulsador 6 para salidas de potencia de 65 x 85
Equipo suministrado	2 abrazadera sujetacable 6 placa para salida de potencia de 65 x 85 2 placa para control de pulsador
tipo de carátula	Transparente
disipación de potencia en W	28 W
[In] Corriente nominal	63 A
tipo de carril	DIN
número de troquelados PG ISO	17
Descripción de las opciones de bloqueo	Cerradura opcional
material del envoltente	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible
Peso del producto	2,5 kg
dimensión de la base	91 x 100 mm
anchura	340 mm
altura	460 mm
profundidad	160 mm

profundidad interna	91 mm
Color	Puerta, estado 1 verde transparente Envoltente, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035)

Entorno

Normas	IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 IEC 60670 EN 62262 EN 50262
resistencia al fuego	650 °C acorde a IEC 60695-2-1
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK09 acorde a H
Environmental characteristics (UV)	Resistencia UV, estado 1 clase 3 acorde a ISO 4582:2010 Ensayo de degradación ultravioleta acorde a ISO 4892-2:2013
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de operación	-25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,8 cm
Paquete 1 Ancho	36,0 cm
Paquete 1 Longitud	47,0 cm
Paquete 1 Peso	2,848 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	28
Paquete 2 Altura	80,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	91,744 kg

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.


[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)





Menor impacto de los materiales Transparencia RoHS/REACH


Rendimiento de los recursos


 Porcentaje Mínimo De Reciclado 25

Rendimiento de la sostenibilidad

 Reach Libre De Sep

 Metales Pesados Tóxicos Libres

 Sin Mercurio

 Información De Exención Rohs [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Regulación Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs De La Ue Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

China Rohs Regulation [Declaración RoHS China](#)

Información Medioambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas