

PERLA PREMIUM

- 2,5 kW
- 3,5 kW
- 5,0 kW
- 7,1 kW



| MODELO                                  | Interior        |            | AS25PBPBPHRA-PRE | AS35PBPBPHRA-PRE | AS50DPBPHRA-PRE | AS71PEPBPHRA-PRE |
|-----------------------------------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Datos de rendimiento                    |                 |            |                  |                  |                 |                  |
| Potencia de salida - REFRIGERACIÓN      | nom. (min-max)  | kW         | 2,7 (0,8-3,6)    | 3,6 (0,8-4,0)    | 5,0 (2,0-6,3)   | 7,1 (2,1 - 8,0)  |
| Potencia de salida - CALEFACCIÓN        | nom. (min-max)  | kW         | 3,1 (0,8-4,3)    | 3,9 (0,8-4,5)    | 5,8 (1,35-6,8)  | 7,4 (1,5-8,5)    |
| Fuente de alimentación                  |                 | Fases/V/Hz | 1/220-240/50     | 1/220-240/50     | 1/220-240/50    | 1/220-240/50     |
| Cable de interconexión                  |                 |            | 4 x 1,0          | 4 x 1,0          | 4 x 1,0         | 4 x 1,0          |
| Volumen de aire tratado                 | H               | m3/h       | 550              | 640              | 830             | 910              |
| Unidad interior                         |                 |            |                  |                  |                 |                  |
| Alta potencia de sonido - REFRIGERACIÓN |                 | dB         | 56               | 60               | 60              | 65               |
| Alta potencia de sonido - CALEFACCIÓN   |                 | dB         | 56               | 60               | 60              | 65               |
| Presión sonora - REFRIGERACIÓN          |                 | dB(A)      | 37/32/28/18      | 38/33/29/18      | 44/40/35/28     | 48/42/35/27      |
| Presión sonora - CALEFACCIÓN            |                 | dB(A)      | 37/32/28/18      | 38/33/29/18      | 44/40/35/28     | 48/42/35/27      |
| Dimensiones netas                       | An. x Pr. x Al. | mm         | 805x200x292      | 805x200x292      | 975x220x320     | 1105x240x335     |
| Dimensiones del embalaje                | An. x Pr. x Al. | mm         | 874x272x365      | 874x272x365      | 1090x316x413    | 1185x428x331     |
| Peso neto/bruto                         |                 | kg         | 8,1/10,3         | 8,6/10,8         | 11,6/14,4       | 15,4/18,9        |
| Datos de instalación                    |                 |            |                  |                  |                 |                  |
| Tubería de líquido                      | Ø               | mm (pulg.) | 6,35 (1/4)       | 6,35 (1/4)       | 6,35 (1/4)      | 9,52 (3/8)       |
| Tubería de gas                          | Ø               | mm (pulg.) | 9,52 (3/8)       | 9,52 (3/8)       | 12,70 (1/2)     | 15,88 (5/8)      |
| Controlador                             |                 |            |                  |                  |                 |                  |
| Estándar                                |                 |            | YR-HE2           | YR-HE2           | YR-HE2          | YR-HE2           |