

Cross SOLO

Ósmosis inversa flujo directo

- » Equipo de funcionamiento automático. Diseñado para su instalación debajo de la fregadera.
- » Incluye grifo dispensador de caño largo cromado y diseño innovador.
- » Sólo un cartucho, encapsulado y de fácil acceso. Comodidad e higiene en el mantenimiento.
- » Sistema de filtración por ósmosis inversa de 3 etapas. Filtro de sedimentos y carbón, y membrana O.I. 500 gpd.
- » SIN DEPÓSITO ACUMULADOR. Previene la contaminación secundaria en el acumulador.
- » Sistema autolavado. Optimiza el rendimiento y garantiza la calidad del agua tratada.
- » Completamente ensamblado. Incluye tubos y accesorios de instalación.
- » Conductividad máxima (20°C) 2.500 µS/cm.
- » Límites presión de trabajo:
 - Mínima 1,5 bar.
 - Máxima 5,0 bar.
- » Temperatura de trabajo 5°C a 35°C.
- » Alimentación eléctrica 220-24V AC.
- » El rendimiento de los equipos es variable en función de distintos parámetros como la presión, temperatura, salinidad del agua y estado de los distintos elementos.
- » **No conectar el equipo a un suministro de agua microbiológicamente contaminada, o de calidad desconocida sin una adecuada desinfección previa.**



- » **Máxima simplicidad, con sólo 1 cartucho de recambio.**
- » **Diseño compacto, de reducidas dimensiones.**
- » **Con LEDs indicativos que muestran en todo momento el estado del equipo:**
 - conexión a corriente.
 - flushing.
 - producción de agua.

Modelo	Producción	Conversión	Membrana	Bomba	Rechazo Sales
Cross SOLO	1,3 l/min	>55%	500 gpd	Sí	>90%

Modelo	Código	Cat.	Emb.
Cross SOLO	305190	30C	1

Recambios	Código	Cat.	Emb.
Filtro 2 en 1, Carbón + Membrana 500 gpd	305196	30C	1

