

- Compresor Digital Inverter.
- Sistema de Filtro HD.
- Función Auto Swing en dos sentidos para controlar automáticamente la dirección del caudal de aire.

- El protector de la lama protege el condensador y optimiza el rendimiento del intercambiador de calor.



Unidad interior			AR09T04HQASMEU	AR12T04HQASMEU	AR18T04HQASMEU	AR24T04HQASMEU
Unidad exterior			AR09T04HQASDEU	AR12T04HQASDEU	AR18T04HQASDEU	AR24T04HQASDEU
Pack			F-AR09ART	F-AR12ART	F-AR18ART	F-AR24ART
Capacidad	Enfriamiento (nominal)	kW	2,6	3,5	5,1	7,0
	Calor a 7°C	kW	2,9	3,8	5,5	7,5
Eficiencia energética frío	SEER ¹	W/W	6,5	6,1	5,1	6,1
Eficiencia energética calor	SCOP ²	W/W	4,0	3,9	4,0	3,9
Presión acústica	Modo alto/silencio de la unidad interior	dB(A)	36/20	37/22	42/25	43/28
	Unidad exterior alta	dB(A)	49	50	51	56
Tipo de compresor	Unidad exterior	Tipo	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter
Dimensiones netas (ancho x alto x prof.)	Unidad interior	mm	805 x 285 x 194	805 x 285 x 194	957 x 302 x 215	1.040 x 327 x 220
	Unidad exterior	mm	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	800 x 554 x 335	845 x 702 x 365
Peso neto	Unidad interior	kg	8,3	8,7	10,5	12,5
	Unidad exterior	kg	25,2	25,2	34,0	52,0
Refrigerante	Carga (para 5 m)	kg	0,55	0,55	1,00	1,60
	Carga refrigerante adicional	g/m	12	12	12	12
Conexiones de tuberías	Tubería de líquido	in, pulgadas	1/4	1/4	1/4	3/8
	Tubería de gas	in, pulgadas	3/8	3/8	1/2	5/8
Longitud de tubería	Mín./Máx. (unidad exterior a unidad interior)	m	25	25	30	50
Altura de tubería	Máx.	m	10	10	20	25
Conexiones de tuberías	Tubería de desagüe	in, mm	Por anunciar	Por anunciar	Por anunciar	Por anunciar
Consumo nominal	Frio	kW	0,91	1,11	1,82	2,08
	Calor	kW	0,82	1,08	1,58	1,61
Protección	Intensidad máxima	A	20	20	25	25
Alimentación	Tensión	Q, n.º, V, Hz	10, 2, 220-240 V, 50 Hz			
Interconexión	Nº hilos / Sección	Int. / Ext.	4 + T / 1,5	4 + T / 1,5	4 + T / 1,5	4 + T / 1,5
P.V.R. (Euros) unidad interior			245	275	540	645
P.V.R. (Euros) unidad exterior			305	335	660	795
P.V.R. (Euros) Pack			550	610	1.200	1.440

Unidad interior			AR09T04HQASMEU	AR12T04HQASMEU	AR18T04HQASMEU	AR24T04HQASMEU
Unidad exterior			AR09T04HQASDEU	AR12T04HQASDEU	AR18T04HQASDEU	AR24T04HQASDEU
Funciones						
Caudal de aire	Control de dirección del aire (arriba/abajo)		Automático	Automático	Automático	Automático
	Control de dirección del aire (izquierda/derecha)		Manual	Manual	Manual	Manual
	Paso de control del caudal de aire (frío/ventilador)		3/3	3/3	3/3	3/3
Purificación de aire	Filtro Tri-Care					
	Filtro HD		●	●	●	●
	Auto Clean (Auto Limpieza)					
Modo de funcionamiento	Enfriamiento en 2 pasos					
	Enfriamiento rápido		●	●	●	●
	Comfort					
	Frio DTight					
	Modo sueño		●	●	●	●
	Deshumidificación		●	●	●	●
	Automático		●	●	●	●
Otras funciones	Control Wi-Fi					
	Termostato 24 horas/Termostato real		●	●	●	●
	Visualización de la temperatura interior		●	●	●	●
	Pantalla encendida/apagada		●	●	●	●
	Auto Change Over (cambio de modo automático)					
	Auto Restart (reinicio automático)		●	●	●	●

¹ Las etiquetas energéticas mostradas cumplen la clasificación europea N.F. 626/2011 (LOTTE 10) de 2011 con una escala de D a A++.

Accesorio



Control remoto inalámbrico (Incluido)
AR-EM03E